



Centraldesoldaduras



CATÁLOGO CENTRAL



TU SEGURIDAD Y BIENESTAR ESTÁN EN EL
CENTRO DE TODO LO QUE HACEMOS.

WWW.CENTRALDESOLDADURAS.COM

TU ACCESO DIRECTO A LAS FICHAS TÉCNICAS



**Accede a la información de
nuestros productos de forma
rápida y sencilla**

Escanea los códigos QR con tu
dispositivo móvil y obtén al instante
las fichas técnicas con toda la
información que necesitas.
¡Así de fácil!





ÍNDICE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

¿Quiénes Somos?	4
Nuestros Servicios	5
Protección Cabeza	6
Protección Visual	7
Protección Auditiva	9
Protección Respiratoria	11
Protección Alturas	13
Protección Manual	16
Protección Corporal	20
Calzado de Protección	23
Seguridad Vial	25
Cuidado e Higiene	26

SOLDADURA

Electrodos Revestidos	28
Alambres	30
Varillas	31
Maquinaria y equipos de soldadura	32
Accesorios de Soldadura	34
Ferretería	39

SOMOS TU MEJOR ALIADO

para garantizar calidad,
seguridad y eficiencia en cada
proceso, con el respaldo y
compromiso que necesitas.

+50 AÑOS DE EXCELENCIA
PROTEGIENDO **TU VIDA**
Expertos en Epp, Soldadura y Servicios de Ingeniería

SERVICIOS

¿Quiénes somos?

Somos líderes con más de 50 años en el sector de la protección industrial y la distribución de soldaduras, máquinas y accesorios para soldaduras en el mercado colombiano.

Con 10.000m de área de bodegas, poseemos la capacidad de albergar grandes cantidades de stock de más de 5.000 productos de nuestro portafolio, todo esto para responder a la gran demanda de aproximadamente 5.000 clientes activos.

Optimizamos procesos para garantizar una respuesta ágil, desde la compra hasta el cumplimiento de garantías.



Capacitación y acompañamiento técnico

Brindamos formación y asesoría especializada para el uso eficiente y seguro de nuestros productos.



Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos

Ofrecemos servicio técnico para garantizar el óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de sus equipos.



Unidad especializada de sistemas de ingeniería

Diseñamos e implementamos soluciones de trabajo en alturas adaptadas a cada necesidad.



Bodega inhouse

Administramos inventarios dentro de sus instalaciones para optimizar el abastecimiento y disponibilidad de productos.



Modelo de inventario en consignación

Facilitamos el suministro de productos sin afectar su flujo de caja, asegurando disponibilidad inmediata.



Nuestro portafolio de líneas



Soldadura



Herramientas eléctricas



Máquinas y equipos



Pistolas



Accesorios, soldaduras y cables



Abrasivos



Seguridad industrial

- Protección Cabeza
- Protección Visual y facial
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria
- Protección Corporal
- Señalización
- Protección Manual
- Protección Calzado
- Protección Vial
- Protección Contra caídas
- Primeros Auxilios



PROTECCIÓN CABEZA



CASCO INSAFE IN/1406R

Casco dieléctrico INSAFE Clase E, soporta hasta 20kV, HDPE, tafilete 8 puntos, ajuste Ratchet. Compatible con barbuquejos INSAFE. Se vende tafilete como repuesto



INSAFE

TAFILETE POLIÉSTER IN-406R

Tafilete de suspensión plástica y Nylon. Disponible solo versión con Ratchet.



CASCO TIPO II HG-082

Casco Tipo II Clase E, ajuste trinquete, arnés 6 puntos y barbuquejo 4 puntos. Con EPS, resistente al impacto, retardante de llama y aislamiento eléctrico.



INSAFE

BARBUQUEJO IN-8099-MP

Barbuquejo de poliéster 17mm, ajuste rápido con hebillas, 4 puntos de enganche tipo mosquetón, mentonera ergonómica.



BARBUQUEJO REATA

Barbuquejo de 4 puntos para mayor estabilidad del casco, material plástico y nylon resistente, con mentonera.



BARBUQUEJO ELÁSTICO

Barbuquejo de 4 puntos para mayor estabilidad del casco, material plástico, con mentonera y banda elástica textil.



GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA

Cubre cabello y cabeza, previene contaminación, diseño plegado, práctico, elástico para ajuste cómodo. Bolsa x100.



GORRO TIPO CHAVO

Fabricada en jean azul índigo de 14 onz o Drill azul turquí.



GORRO TIPO SOLDADOR

Franela en 100% Algodón. Presentación en color azul turquí y blanco





PROTECCIÓN VISUAL



GAFAS GB/9302 AF

Lentes claro y oscuro, policarbonato, protección lateral, filtro UV 99.9%, marco en nylon, antiempañante, anti-rayadura, ANSI Z87.1+.



GAFAS GB/9381 AF

Lentes anti-impacto, anti-rayadura, antiempañante, en policarbonato, protección contra polvo, montura de nylon, ANSI Z87.1+.



GAFAS DIMOND HG-1209

Lentes de policarbonato, claro, oscuro y espejo, anti-rayadura, filtro UV 99.9%, peso 21g, certificadas ANSI Z87.1, EN 166.



AR
AR/AF



GAFAS HAWK HG-1207

Lentes de policarbonato, claro/oscuro, marco nylon, patillas ajustables, anti-rayadura, UV 99.9%, 32g, ANSI Z87.1, EN 166.



AR
AR/AF



MONOGAFA GB-9307

Lentes de policarbonato, amplia cobertura, filtro UV, UVA, UVB, marco flexible, protege contra partículas sólidas y líquidas, EN 166.



MONÓGAFA AL-247

Monogafa ventilación indirecta, marco flexible, lente policarbonato, ANSI Z87.1, antiempañante, banda textil.



GAFA FIXATE™

Gafa acolchada dieléctrica, espuma resistente al fuego, patillas de goma, lente envolvente, correa liberación rápida, lentes oscuro/claro.



GAFA CAPPTURE S9910ST AF

Lente dieléctrico, se adapta a anteojos recetados, patillas extendidas para evitar interferencias con montura graduada.



MONOGAFA STEALTH

Aplicables en química, construcción, minería, petróleo, farmacéutica, transporte, y más. Lentes repuesto claro/oscuro Stealth S700/S701 HS.



S3960 HS/AF
S3961HS/AF



**GAFAS DE SOLDADURA
HG-WG30**

Gafas de soldadura, con lentes tono N° 5 que reducen la intensidad de la luz. Diseño cómodo y resistente que brinda seguridad ocular en procesos de soldadura y corte.



**MONOGAFA DE
SOLDADURA HG-WH40**

Monogafas de soldadura, con lente abatible N°5, diseño cómodo, ventilación indirecta y ajuste seguro para trabajos de soldadura.



CARETA SOLDAR SE/2720

Caparazón termoresistente, ligera, resistente a 204 °C, máxima protección para soldar, cómoda y funcional.



CARETA ELECTRONICA 9/13

Caretas electrónica con sombra variable 9-13, protección UV/IR, visibilidad 92x42 mm, energía solar y baterías de litio.



CARETA SAVAGE A40 618273

Caretas electrónica con tecnología ADF, True Color, cuatro sensores de arco y control de sensibilidad para soldadura TIG.



CARETA ESMERILAR SE/1760

Caretas esmerilar con visor, ajuste con Rachel, color amarillo, correas entrecruzadas, y visor intercambiable para mayor comodidad.



BRACKET PLÁSTICO HG-B-ABS

Bracket plástico sin visor en ABS resistente, compatible con la mayoría de cascos. Su resorte con funda de goma evita deslizamientos y protege el casco.



BRACKET ALUMINIO HG-B-AL

Bracket de aluminio, resistente y compatible con la mayoría de cascos. Incorpora resorte con funda de goma que evita deslizamientos y protege el casco.



**VISOR CARETA ESMERILAR
SE/174A**

Visor para caretas de oxicorte, medidas 8"x15.5", sombra No. 5, policarbonato con aluminio y protector anti-rayaduras.



**VISOR BORDE ALUMINIO HG-
VA70**

Visor en policarbonato con borde de aluminio, resistente y de alta claridad óptica. Compatible con la mayoría de brackets.



**VISOR POLICARBONATO
HG-V70**

Visor en policarbonato de alta resistencia, con excelente claridad óptica y visión periférica. Compatible con la mayoría de brackets.



**VIDRIO REDONDO
CLARO/OSCURO**

Lente de protección para gafas de soldadura, disponible en versión clara y oscura. Fabricado para proteger los ojos durante labores de soldadura y trabajo industrial.






N°5
N°6
N°10
N°11
N°12



VIDRIO RECTANGULAR OSCURO

Fundente en polvo para soldadura de aluminio. Mejora la penetración del arco, reduce las escorias y protege contra la oxidación.



VIDRIO RECTANGULAR CLARO

Vidrios claros para caretas, excelente visibilidad y protección, en empaque individual, disponibles en forma redonda y rectangular.



Honeywell
TAPÓN AUDITIVO MAX-1

Protector auditivo de espuma, empaque de 200 pares, certificado ANSI S3.19-1974, NRR 33dB.



Honeywell
TAPÓN AUDITIVO CON CORDON MAX-30

Protector auditivo de espuma con cordón, empaque de 200 pares, ANSI S3.19-1974, NRR 33 dB.



PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN HG-1380C

Tapón auditivo en silicona, dieléctrico y reutilizable, con cordón de PVC. Sus tres membranas brindan mejor sello y mayor protección contra el ruido.



TAPÓN CON CORDÓN SMARTFIT SMF/30

Protector auditivo con tecnología CTM, se adapta al canal auditivo, cordón desmontable, estuche HearPack, ANSI S3.19-1974 NRR 25 dB.



TAPÓN CON CORDÓN IN 9092

Protector auditivo de silicona termoplástica, anti-alérgico, NRR 27dB, con cordón y estuche para fácil manipulación.



PROTECTOR COPA/NUCA 1035116-VS

Protector auditivo de copa tipo nuca, ANSI S3.19-1974 NRR 28 dB, con opción de adquirir kit de higiene 1035137-VS.



PROTECTOR COPA/NUCA 1035112-VS

Protector auditivo de copa tipo nuca, ANSI S3.19-1974 NRR 22 dB, con opción de adquirir kit de higiene 1035136-VS.



PROTECTOR 1035202-VS

Protector auditivo copa inserción a casco, ANSI S3.19-1974 NRR 27 dB, EN 352-1 SNR 30 dB, adaptador Estándar 3718 y kit de higiene disponibles.



PROTECCIÓN
AUDITIVA





Honeywell



PROTECTOR INSER 1035200-VS

Protector auditivo copa inserción a casco, ANSI S3.19-1974 NRR 23 dB, EN 352-1 SNR 26 dB, adaptador y kit de higiene disponibles.



PROTECTOR DE INSERCIÓN A CASCO HG-1370P

Protector auditivo para casco en ABS, con esponja de alta densidad, dieléctrico y de alta reducción de ruido.



PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA HG-1355

Protector auditivo, con diadema ajustable y orejeras acolchadas. Fabricado en material dieléctrico, ideal para entornos industriales con exposición a ruido.



Honeywell



PROTECTOR 1035104-VS COPA/DIADEMA

Protector auditivo de copa tipo diadema, ANSI S3.19-1974 NRR 26 dB. Kit de higiene 1035137-VS disponible por separado.



Honeywell

PROTECTOR 1035192-VS COPA/DIADEMA

Protector auditivo de copa tipo diadema, sin componentes metálicos. ANSI S3.19-1974 NRR 26 dB, EN 352-1 SNR 32 dB.



PROTECTOR COPA L/360V 902926

Protector auditivo de copa tipo diadema, sin componentes metálicos. ANSI S3.19-1974 NRR 29 dB, EN 352-1 SNR 32 dB.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MASCARILLA PLEGABLE V-4400 N95

Filtro microfino, ajuste cómodo, elástico sin látex, sellado ultrasónico sin fugas, clip nasal interno sin metal expuesto.



RESPIRADOR ELÁSTOMERO 5500/30

Máscara de elastómero termoplástico con tirantes ajustables, conectores de cartucho tipo rosca y válvula de exhalación frontal.



RESPIRADOR SILICONA 7700/30

Máscara con tirantes largos para fácil manejo, sello de silicona hipoalérgico para mayor confort y conectores de cartucho tipo rosca.



CARETA FULLFACE ELÁSTOMERO 54001

Máscara de elastómero termoplástico, sin látex, con lente de policarbonato de 200° de campo visual y protección ocular integrada.



CARETA FULLFACE SILICONA RU65001M

Lente de policarbonato conforme a ANSI Z87.1, con campo visual sin distorsión. Sellado de silicona y opciones de arnés ajustable para comodidad y seguridad.



CARTUCHOS VAPORES ORGÁNICOS 7500/1

Cartucho químico para vapores orgánicos, aprobado por NIOSH con etiqueta negra y conectores tipo rosca de fácil colocación.



CARTUCHO GASES ÁCIDOS 7500/2

Cartucho para cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, formaldehído y dióxido de cloro.



CARTUCHO VAPORES ORGANICOS/GASES 7500-3

Cartucho químico para vapores orgánicos y gases ácidos, con conectores tipo rosca para fácil colocación.





NIOSH

CARTUCHO AMONIACO 7500/4L

Cartucho químico para amoniaco y metilamina, con etiqueta verde aprobada por NIOSH y conectores tipo rosca para fácil colocación.



NIOSH

FILTRO PARTÍCULAS 7580P100

Filtro P100 de alta eficiencia, resistente a neblinas aceitosas con 99.97% de eficiencia. Conectores tipo rosca para fácil colocación.



NIOSH

NIOSH

FILTRO MATERIAL PARTÍCULADO 75FFP100

Filtro P100 de alta eficiencia, resistente a neblinas aceitosas, con 99.97% de eficiencia para protección superior.



NIOSH

NIOSH

PANCAKE SOLDADURA 75FFP100NL

Filtro de partículas P100 de bajo perfil, 99.97% de eficiencia, ideal para usar bajo cascos de soldadura, alivia olores de vapores, gases y ozono.



NIOSH

RETENEDOR PREFILTRO 750036

Retenedores N750036 para prefiltros, compatibles con respiradores media cara y cara completa North by Honeywell.



NIOSH

NIOSH

CARTUCHO VAPORES ORGANICOS 7581P100

Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos con filtro P100, 99.97% de eficiencia para partículas.



NIOSH

NIOSH

CARTUCHO MULTIPROPÓSITO 75SC

Aprobado para vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos.



NIOSH

NIOSH

CARTUCHO VAPOR ORG / GASES ÁCIDOS 7583P100

Protege contra vapores orgánicos, gases ácidos y partículas con eficiencia del 99.97%.



NIOSH

NIOSH

CARTUCHO MULTIPROPÓSITO 75SCP100

Protege contra vapores orgánicos, gases ácidos y partículas con eficiencia mínima del 99.97%.



EXTRACTOR AXILAR AIR MAX M-300

Ventilador axial industria, ofrece flujo de aire eficiente, estructura robusta y funcionamiento confiable para mantener espacios bien ventilados y seguros.



DUCTO P/VENTILADOR AIR MAX M-300

Conducto flexible de PVC, resistente y de alta visibilidad, diseñado para ventilación forzada en entornos industriales.





PROTECCIÓN EN ALTURAS



ARNES 6 ARGOLLAS X IN-8006

Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester con 6 argollas en ACERO para operaciones en espacios confinados.



ARNES 4 ARGOLLAS X IN-8004

Arnés en X de cuerpo entero en reata poliéster con 4 argollas EN ACERO.



ARNES 4 ARGOLLAS EN X IN-8009

Arnés 4 argollas en X, en reata de poliéster para detención de caídas y argollas laterales y frontal para posicionamiento y ascenso controlado.



ARNES 4 ARGOLLAS EN X IN-8009 M

Arnés 4 Argollas en X Dieléctrico de cuerpo entero en reata polyester.



ARNES 4 ARGOLLAS IN 8009 ML

Arnés dieléctrico de 4 argollas, liviano, en reata de poliéster de alta tenacidad para detención de caídas, posicionamiento y ascenso/descenso.



ARNES 7 ARGOLLAS EN H IN-8007-1

Arnés en H de cuerpo entero para rescate, con 7 argollas en acero y soporte lumbar ergonómico para mayor seguridad y comodidad.



ARNES 4 ARGOLLAS EN H IN-8005

Arnés en H en reata poliéster con 4 argollas en acero (dorsal, laterales y frontal) para detención de caídas y posicionamiento seguro.



CONECTOR ANCLAJE IN-8051

Adaptador de anclaje en reata polyester con 2 argollas EN ACERO. 1.8 MTS 1 ARG



ANCLAJE IN 8050-R

Adaptador de anclaje portátil y regulable en reata poliéster, con argolla en reata y aluminio, resistencia 5.000 lbf (22,2 kN) y longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA Y C/ABS IN-8021-RD

Eslinga doble regulable en reata poliéster con ganchos dieléctricos y absorbedor de energía (≤900 lbf). Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA P/POSIC IN-8041-RD

Eslinga sencilla regulable en reata poliéster de 1", con ganchos dieléctricos de 3/4" (5.000 lbf) y hebilla de ajuste. Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8021-R-ARC

Eslinga doble regulable para arco eléctrico en NOMEX/KEVLAR®, con ganchos de 5.000 lbf y absorbedor ≤900 lbf (El 46 cal/cm²). Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA P/POSIC REG G 3/4 IN-8041-R

Eslinga sencilla en reata polyester de 1 pulgada regulable con ganchos de seguridad de 3/4 en ACERO.



INSAFE

ANSI

ESLINGA EN Y CON ABS/REGULABLE IN-8021-R

Eslinga en reata polyester doble terminal regulable con ganchos de seguridad de 2 1/2 y 3/4 en ACERO con absorbedor de energía.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8042-R

Eslinga en Y regulable en reata poliéster, con ganchos de 2 1/2" y 3/4" (5.000 lbf; 3.600 lbf en puertas) y hebilla de ajuste. Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8042-RD

Eslinga en reata poliéster de 1", con 2 ganchos de 2 1/2" y 1 gancho flotante de 2 1/2" (5.000 lbf; 3.600 lbf en puertas). Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8041-R-ARC

Eslinga sencilla regulable en reata NOMEX/KEVLAR®, cumple ASTM F887-16 para arco eléctrico, con gancho de 3/4" (5.000 lbf; 3.600 lbf en puertas). Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8041-PR

Eslinga sencilla en reata recubierta en poliuretano, con gancho de seguridad de 3/4" en acero (5.000 lbf). Longitud máx. 1,8 m.



INSAFE

ANSI

ESLINGA IN-8021-PR

Eslinga doble regulable en reata con recubrimiento en poliuretano, ganchos de 2 1/2" y 3/4" (5.000 lbf; 3.600 lbf en puertas) y absorbedor ≤900 lbf. Longitud máx. 1,8 m.



ANSI

INSAFE

ESLINGA IN-8050-P

Adaptador de anclaje portátil en reata con recubrimiento en poliuretano, con argolla en reata y argolla en acero (5.000 lbf / 22,2 kN).



ANSI

INSAFE

FRENO ARRESTADOR 16MM IN-610

Freno Arrestador Automático para Cuerda de 16mm





ARRESTADOR IN-680

Arrestador IN 680, puede ser usado como componente de un sistema anticaídas, restricción y rescate, cuenta con un orificio de conexión de 25mm de diámetro.

INSAFE

ANSI



LÍNEA DE VIDA IN-8080

Cuerda torcida de 16 mm en poliéster, con gancho de 2½" y ojal termoformado para contrapeso. Ideal para sistemas de detención de caídas.

INSAFE

ANSI



LINEA RETRÁCTIL GALV HG-0647

Retráctil en polímero, cable de acero galvanizado 4.5 mm, resistencia >12 kN, anclaje giratorio. Cumple EN 360:2002.

9 m

6 m

HG

ANSI




MOSQUETÓN 252GTR

Mosquetón Carabinero 3 Seguros Automático.

ANSI

INSAFE



MALLA SEGURIDAD CONSTRUCCION

Red de seguridad en polipropileno de alta tenacidad, malla 100x100 mm, diámetro 5 mm, medidas 6x6 m y 6x3 m, norma EN 1263-1.

6x6 m
6x3 m

ANSI

HG





PROTECCIÓN MANUAL





GUANTE DE NITRILO GG622

Guantes de nitrilo naranja, libres de látex y talco, con textura completa de diamante para mejor agarre. Resistentes, ambidiestros y compatibles con pantalla táctil.



CAJA X 50 PARES.



GUANTE GL617DP

Guante con recubrimiento de nitrilo microespumado y forro de nailon + spandex que ofrece excelente agarre, comodidad y alta destreza.



GUANTE NEOPRENO 6994

Guante industrial de neopreno con agarre superior y resistencia química, protección térmica hasta 320 °C (ANSI Nivel 5) y puño largo tipo guantelete para mayor cobertura.



GUANTE ANTICORTE TAURUS-00P

Guantes para manipulación de vidrio, metal y fabricación automotriz. Protección contra cortes con poliuretano en palma. Tallas 8-10.



GUANTE ANTICORTE TAURUS-00N

Guantes de protección para vidrio, metal y automotriz. Recubrimiento de nitrilo, protección contra cortes. Tallas 8-10.



GUANTE OVID 301

Guante de nylon recubierto en espuma de nitrilo, excelente agarre en seco y húmedo. Ideal para mecánica y mantenimiento.



GUANTE OVID LIGHT

Guante de poliéster recubierto en poliuretano para agarre en seco y húmedo, ideal para trabajos de precisión y mantenimiento.



GUANTE OVID 301I

Guante de nylon recubierto en nitrilo liso, excelente agarre en seco, resistente a perforaciones. Ideal para construcción y labores de alta abrasión.



GUANTE OVID 801

Guante de poliéster recubierto en nitrilo con textura para agarre en seco y húmedo, ideal para mantenimiento y labores generales.



GUANTE OVID 51

Guante de algodón/poliéster recubierto en látex, ideal para trabajos en altura, con excelente agarre en seco y húmedo.



GUANTE ANTIVIBRATORIO UT2953

Guante UltraTech™ UT2953 con palma en nitrilo espumado y acolchado antiimpacto, protección TPR en dorso y resistencia al calor Nivel 1 (80 °C).



GUANTE HILAZA PVC DOS CARAS

Guante en hilaza con puntos de PVC para mejor agarre, cómodo y transpirable, ideal para manejo de materiales.





GUANTE HILAZA BLANCO

Guante de hilaza 80% algodón y 20% poliéster, transpirable, cómodo y resistente al desgaste. Ideal para múltiples industrias.



FDA

GUANTE HILAZA ENCAUCHETADO

Guante con caucho rugoso para mejor agarre y resistencia a cortes. Aprobado por FDA, ideal para materiales filosos y abrasivos.



EN407
EN12477

CE

HG

GUANTE SOLDADOR ROJO ALEXANDER 14"

Guante de carnaza de 14" con costuras en hilo de Kevlar y rodachispas, ideal para soldaduras y protección térmica. Talla única.



EN407

EN12477

CE

HG

GUANTE SOLDADOR AMARILLO ALEXANDER 16"

Arnés H con puntos de anclaje para detención y posicionamiento, cintas de poliéster 45 mm, resistencia 22.2 kN, cumple ANSI Z359.1-2007.



EN388

EN407

EN12477

CE

HG

GUANTE SOLDADOR AZUL ALEXANDER 16" REFORZADO

Guante de 16" con carnaza reforzada y costuras de Kevlar, ideal para soldadura y protección térmica. EN388, EN407, EN12477.



GUANTE CARNAZA MC/12

Guante de carnaza gris con refuerzo interno cosido con hilo de nylon. Ideal para metalmecánica y manejo de láminas.



GUANTE CARNAZA R. CARNAZA MC/13

Guante de carnaza con refuerzo en palma y dedos, cosido con hilo de nylon. Ideal para metalmecánica y ferretería.



GUANTE ING REFORZADO EXT AMARILLO

Guante tipo Ingeniero en cuero vaqueta, resistente al roce y humedad, ideal para industrias y mecánica. Tallas S-XL.



GUANTE CARNAZA R CARNAZA ML/13

Guante de carnaza con refuerzo de carnaza en palma y dedos, puño de 15 cm, palma de 13 cm y largo total de 34 cm. Ideal para metalmecánica.



GUANTE CARNAZA R. VAQUETA MC/22

Guante de carnaza con refuerzo en vaqueta en palma y dedos. Color gris con refuerzo amarillo. Talla única.



GUANTE CARNAZA R. VAQUETA ML/22

Guante de carnaza con refuerzo en vaqueta en palma y dedos. Color gris con refuerzo amarillo. Talla única.



S
M
L
XL

GUANTE INGENIERO AMARILLO

Guante de vaqueta curtida al cromo, flexible y resistente a cortes. Diseño ergonómico con refuerzo en pulgar y dedos.





**GUANTE ING REFORZADO
AMARILLO**

Guante tipo Ingeniero en vaqueta, con refuerzo de sesgo. Ideal para trabajos pesados en la industria petrolera, construcción y mecánica.



GUANTE INGENIERO BLANCO

Guante tipo Ingeniero de vaqueta, sin refuerzo, con sesgo contrastante. Ideal para trabajos en mecánica y construcción.



**GUANTE ING LARGO
REFORZADO PALMA DEDOS**

Guante de vaqueta curtida al cromo con refuerzo en palma, costuras internas y diseño ergonómico. Ideal para trabajos generales.



**GUANTE INGENIERO LARGO
AMARILLO**

Guantes de cuero vacuno, resistentes a fricción, cortes y abrasión. Ideal para trabajo con elementos calientes y manejo de objetos grandes o pequeños.





PROTECCIÓN CORPORAL



FDA

DELANTAL VAQUETA

Delantal de vaqueta con bolsillo y correas, resistente a chispas y metales. Disponible en varias medidas y colores.



DELANTAL CARNAZA

Delantal de carnaza con bolsillo y correas, resistente a chispas y metales. Disponible en varias medidas y colores.



MANGA CARNAZA GRIS

Manga en carnaza de res para soldar, protege contra chispas y quemaduras, brindando seguridad y resguardo a la dotación.



MANGA VAQUETA AMARILLA

Manga en vaqueta 100% cosida con hilo resistente. Protección hombro-muñeca, ajuste gradual. Ideal para soldadura e industria.



POLAINAS EN CARNAZA CON VELCRO

Polainas en carnaza con cierre en velcro. Protección económica contra salpicaduras, escorias y chispas en soldadura. 60x90 cm.



POLAINAS EN VAQUETA CON VELCRO

Polainas en vaqueta con ajuste en velcro. Impiden la penetración de chispas en calzado y piernas, brindando seguridad y confort.



RAIN POWER

IMPERMEABLE 3 PZA PVC 602/18

Chaqueta ergonómica en PVC con capota anatómica, cierre cremallera, velcro y cinta reflectiva. Pantalón con refuerzo.



M
L
XL

IMPERMEABLE 3 PZA PVC 1002

Impermeable 3 piezas PVC, chaqueta con broche y cierre plástico, pantalón con elástico y broches en bota. Ideal para industria.



M
L
XL

IMPERMEABLE SOBRETUDO PVC 1003

Delantal PVC Calibre 25, resistente, impermeable, ajuste cómodo, ideal para trabajos livianos, disponible en amarillo y blanco.





«DUPONT»



OVEROL TYVECK CLASSIC CHF5S

Overol Tyvek® blanco desechable, impermeable, con gorro, cremallera frontal, solapa y ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos.



CHALECO SALVAVIDAS SV-103

Chaleco salvavidas en vinilo, con espuma de flotación que no absorbe agua. Brinda ajuste seguro, comodidad y flotabilidad superior al estándar USCG.



CHALECO REFLECTIVO HVE001SY

Chaleco de seguridad 100% polyester con cintas reflectivas en pecho y hombros, visibilidad 360°, ideal para control vial y minería.



CHALECO REFLECTIVO HVE001

Chaleco de seguridad 100% polyester con cintas reflectivas en pecho y hombros, visibilidad 360°, ideal para control vial y minería.



RODILLERAS INDUSTRIALES PARA SOLDADOR

Rodillera ajustable con velcro y elástico, ideal para proteger las rodillas en trabajos industriales como construcción y jardinería.



CINTURON ERGONOMICO PHANTON

Cinturón ergonómico Phantom con doble ajuste, soporte lumbar y abdominal, y velcro duradero. Mejora la postura y flexibilidad.





DELANTAL IMPERMEABLE EN PVC BLANCO C-25

Delantal PVC Calibre 25, material vinílico con soporte textil, resistente a líquidos. Medidas 80x115 cm, ajuste cómodo con correas.



DELANTAL IMPERMEABLE EN PVC C-18

Material vinílico con soporte textil C18, resistente a rayos UV. Costuras electroselladas, 80x115 cm. Disponible en amarillo y blanco



DELANTAL EN VAQUETA CON MANGAS 2X1

Delantal en vaqueta con mangas, ajuste en espalda y pecho. Protección ideal para soldadura. Cómodas, resistentes y flexibles.



CAMISA OXFORD MUJER

Camisa Oxford azul celestes manga larga para mujer. Disponible en S, M, L



CAMISA OXFORD HOMBRE

Camisa Oxford azul celeste, manga larga para HOMBRE. Disponible en S, M, L, XL



CAMISA MANGA LARGA DRIL

Camisa azul turquí de hombre manga larga confeccionada en dril Disponible en S, M, L, XL



CAMISA DRIL CAQUI

Camisa caqui de hombre manga largar confeccionada en dril. Disponible en S, M, L, XL



CHAQUETA SOLDADOR JEANS

Chaqueta soldador confeccionada en jeans azul petroleo. Disponible de S, M, L, XL.



JEANS DAMA STRECH

Disponible en 6, 8, 10, 12, 14



PANTALÓN JEANS HOMBRE

Pantalón de Hombre confeccionado en jeans azul. Disponible desde la talla 2 hasta 44.



OVEROL POLIPROPILENO HG/0765

Overol microporoso, protección contra salpicaduras y partículas. Cierre con cremallera, capucha y elásticos. No reutilizable.



OVEROL MICROPOROSO HG0747-C

Overol con capucha, elásticos y cremallera frontal, protección contra salpicaduras no peligrosas y partículas. Ideal para pintura y mantenimiento.





PROTECCIÓN CALZADO



ASTM - D5963
ASTM D 1052

ASTM F 2412-18A y F 2413-18
EN 12568
ASTM F2913.
T 37 - 44



BOTA CUERO SOLDADOR 3046 CA

Bota de seguridad con corte externo en cuero graso y tejido de punta, puntera de composite, suela antideslizante, impermeable y flexible.



BOTA INYECTADA SOLDADOR HG0831

Bota de seguridad industrial en cuero con puntera composite, suela bidensidad, antideslizante y dieléctrica, resistente a hidrocarburos.



ASTM - D5963
ASTM D 1052
NTC 2038
ASTM F 2412-18A y F 2413-18
EN 12568
ASTM F2913.
T 35 - 45



BOTA MICROPIEL 2021E

Bota de seguridad en micropiel negro con suela bidensidad PU/PU, puntera de composite, plantilla EVA, cinta reflectiva y alta resistencia a hidrocarburos.



ASTM - D5963
ASTM D 1052
NTC 2038
ASTM F 2412-18A y F 2413-18
EN 12568
ASTM F2913.
T 35 - 45



BOTA MP NOBUCK 4059EN

Bota de seguridad en cuero nobuck marrón, puntera composite, suela bidensidad, plantilla anatómica y reflectiva.



ASTM - D5963
ASTM D 1052
NTC 2038
ASTM F 2412-18A y F 2413-18
EN 12568
ASTM F2913.
T 35 - 38



BOTA MP NOBUCK 4059WEN

Bota de seguridad en cuero nobuck marrón, puntera composite, suela bidensidad, plantilla anatómica y reflectiva, cordón rosada.



ASTM - D5963
ASTM D 1052
NTC 2038
ASTM F 2412-18A y F 2413-18
EN 12568
ASTM F2913.
T 35 - 45



BOTA MICROPIEL 2022E

Bota de seguridad en micropiel marrón con suela bidensidad PU/PU, puntera de composite, plantilla EVA y cinta reflectiva para mayor visibilidad.



NTC 4811
NTC 20344
NTC-ISO 20344
NTC 1077
NTC ISO 20345
T 38 43



BOTA CUERO NEGRA HG0821

Bota de seguridad inyectada, suela antideslizante, puntera dieléctrica, resistente a impactos, hidrocarburos y abrasión.



NTC 4811
NTC 20344
NTC-ISO 20344
NTC 1077
NTC ISO 20345
T 38 43



BOTA CUERO CAFE HG0821

Bota de seguridad inyectada, suela antideslizante, puntera dieléctrica, resistente a impactos, hidrocarburos y abrasión.





T 36 - 44

BOTA PVC ATS 701 CRÉPE



Bota de PVC sin nitrilo, suela crepé antideslizante, puntera de acero resistente al impacto (200J) y compresión (15KN).



T 36 - 44

BOTA PVC ATS 703 AMARILLA

Bota de PVC sin nitrilo, suela antideslizante negra, puntera de acero resistente al impacto (200J) y compresión (15KN).



T 36 - 44

BOTA PVC ATS 702 BLANCA

Bota de seguridad con capellada de PVC, suela antideslizante en PVC blanco, puntera de acero resistente al impacto y compresión, certificada ISO 20345.



T 36 - 44

BOTA PVC ATS 701 E

Bota de PVC sin nitrilo, suela antideslizante, puntera de acero resistente al impacto (200J) y compresión (15KN).



SEGURIDAD VIAL – PRIMEROS AUXILIOS



ALIEN TUBULAR NARANJA

Señalización en polietileno de alta densidad con base de agua o arena, 1,32 mt de altura, para áreas y carreteras.



BRAZALETE PLÁSTICO P/CARNET HORIZONTAL /VERTICAL

Cinta de polietileno de baja densidad, 7,5 cm de ancho, 500 m, con impresión "Peligro" en colores rojo y negro.



CINTA SEÑALIZACION 500mt

Cinta de señalización "Peligro" en polietileno, 7,5 cm x 500 m, tratada a una cara y con impresión a 2 tintas.



PALETA DE SEÑALIZACIÓN

Paleta señalización 27x27 cm, poliestireno, mango 16 cm, colores verde y rojo, letras blancas reflectivas.



CONO VIAL NARANJA 45 CM UNA FRANJA

Cono PVC 45 cm, base estable, reflectivo, recuperación en 10 s, protección UV, peso balanceado, cumple AASHTO/FHWA y EN 1317.



CONO VIAL NARANJA 70 CMS TRES FRANJAS

Cono PVC 70 cm, base estable, reflectivo, recuperación en 10 s, protección UV, peso balanceado, cumple AASHTO/FHWA y EN 1317.



CONO VIAL NARANJA 90 CMS TRES FRANJAS

Cono PVC 90 cm, base estable, reflectivo, recuperación en 10 s, protección UV, peso balanceado, cumple AASHTO/FHWA y EN 1317.



FERULA ESPINAL PLASTICA TIPO WINNER

Férula espinal de polietileno reciclable, asas ergonómicas, arnés de 5 puntos, soporta 180 kg. Medidas: 183x45x4 cm. Color naranja.



CUIDADO



FDA

PAÑO ABSORBENTE LISO BEAUTY

Hoja suelta reutilizable, lisa, celulosa + polipropileno. Higiénica, suave, desechable, resistente a químicos, absorbente y anti-pelusa.



LISO
CAPSULADO

PAÑO ABSORBENTE INDUSTRIAL PRO7 SUPER SIZE

Reutilizable. Fórmula: celulosa + polipropileno. Alta resistencia, absorción, menos pelusa, reutilizable, resistente a aceites y químicos.



LISO
CAPSULADO

PAÑO ABSORBENTE INDUSTRIAL PRO7

Reutilizable. Fórmula: celulosa + polipropileno. Alta resistencia, absorción, menos pelusa, reutilizable, resistente a aceites y químicos.



A close-up photograph of a welder wearing a silver protective mask and yellow gloves, using a torch. The background is a gradient of orange and blue, overlaid with a faint hexagonal pattern. The word "SOLDADURA" is written in large, white, bold letters across the center of the image.

SOLDADURA



ELECTRODOS REVESTIDOS



3.2 1/8
2.5 3/32
4.0 5/32

ELECTRODO REV 6013

Electrodo acero al carbono, ideal para trabajos de mantenimiento y estructuras livianas. Ofrece arco suave, baja salpicadura y fácil limpieza de escoria, garantizando un acabado uniforme.



3.2 1/8
2.5 3/32
4.0 5/32

ELECTRODO REV E7018

Produce metal de soldadura uniforme y resistente al impacto a bajas temperaturas. Usos: metalmecánica, estructuras y mantenimiento.



1/8
3/32
5/32

ELECTRODOS REV PARA ACERO AL CARBONO E6011

Electrodo revestido E6011 de alta calidad, ideal para soldadura en tuberías, estructuras y recipientes a presión con gran penetración.



5/32

ELECTRODOS REV PARA ACERO AL CARBONO E7024

Electrodo E7024 de acero al carbono con arco estable, baja salpicadura y fácil remoción de escoria. Ideal para estructuras y tuberías.



1/8
3/32
5/32

ELECTRODO REV 6010 GRICON 29

Electrodo celulósico de alta penetración y arco estable, ideal para condiciones difíciles. Apto para estructuras, tuberías y recipientes.



1/8
3/32
5/32

ELECTRODO REV 6011 GRICON 290

Electrodo con alta penetración, sin porosidad, ideal para soldadura de tuberías y estructuras en corriente alterna.



1/8
3/32
5/32

ELECTRODO REV 6013 GRICON 33

Electrodo rutilico de fácil encendido y reencendido, ideal para soldadura de estructuras livianas, muebles y equipos agrícolas.



1/8
3/32
5/32

ELECTRODO REV 7018 GRICON 15

Electrodo básico de alto rendimiento (120%) ideal para aceros de bajo carbono, resistente al agrietamiento y fácil remoción de escoria.



1/8
5/32

ELECTRODO REV GRIDUR 600

Electrodo rutilico de alto rendimiento, resistente a la abrasión e impacto moderado. Ideal para minería y maquinaria agrícola.





1/8

ELECTRODO REV 6011 AS WELDING

Electrodo celulósico con excelente penetración, ideal para carpintería metálica, estructuras livianas y muebles. Garantiza calidad radiográfica.



1/8
3/32

ELECTRODO REV 6013 AS WELDING

Electrodo rutílico de fácil encendido y reencendido, ideal para soldadura de estructuras livianas, muebles y equipos agrícolas.



1/8

ELECTRODO REV 7018 AS WELDING

Electrodo básico de alto rendimiento (120%) ideal para aceros de bajo carbono, resistente al agrietamiento y fácil remoción de escoria.



1/32
1/8
1/32

ELECTRODO REV E308L-16

Electrodo E308L-16 Golden para soldar aceros inoxidables, alta resistencia a la corrosión, excelente estabilidad del arco.



1/8
1/32

ELECTRODO REV E309L-16

Soldadura de aceros austeníticos serie 300 y disímiles. Aplicaciones: automotriz, química, petroquímica, mantenimiento industrial.



1/8
3/32

ELECTRODO REV E308L-16 GRINOX

Electrodo rutílico para soldar aceros inoxidables, resistente a la corrosión y temperaturas extremas, ideal para industrias.



1/8
3/32

ELECTRODO REV E312-16 GRINOX 29

Electrodo E312-16 GRINOX 29 para soldadura de aceros al carbono e inoxidables, resistente a corrosión y altas temperaturas.



1/8

ELECTRODO REV NIQUEL 100

Electrodo básico de níquel ideal para soldar hierro gris, alta maquinabilidad, arco estable y resistente a altas temperaturas.



1/8

ELECTRODO REV NIQUEL 100 GRICAST 1

Electrodo para soldar de 1/8 pulgadas, con revestimiento grafitico-básico, apto para corriente continua. Garantía de 12 meses.



1/8

ELECTRODO REV 4043 INFRA 2201

Electrodo de aluminio para uniones en aleaciones Al-Si. Usos: pallería, reparación de moldes y componentes industriales.





ALAMBRES



1.2 mm

ALAMBRE LW-71 COPLW7IE21

Lincoln Flux Cored Wire. Propiedades mecánicas superiores, arco suave y escoria fácil de remover. Ideal para construcción y offshore.



0.035

ALAMBRE MIG ER70S-6

Alambre sólido con recubrimiento de cobre, alto en manganeso y silicio. Ideal para aceros al carbono con oxidación media/alta.



00.30" 15KG
00.35" 15KG
00.45" 15KG
00.45" 5KG

ALAMBRE MIG ER70S-6 GOLDEN

Alambre MIG ER70S-6 Golden, acero al carbono con recubrimiento de cobre. Arco estable, mínima salpicadura, ideal para CO2 o mezclas de argón.



00.45" 15KG
1/16 KG

ALAMBRE TUB E71T-1C GOLDEN

Alambre tubular E71T-1C para soldadura con CO2, excelente rendimiento de arco, apariencia del cordón premium, cumple AWS D1.8.



DISPONIBLE

HAZ REALIDAD TUS PROYECTOS



■ MMA-300 ■ MMA-200 ■ MMA-160 ■ MMA-130 ■ TIG-200P ■ MIG-250GDL

STRONG WELD



VARILLA APORTE ALUMINIO ER4043 B.P.

3/32

Varilla con aleación de silicio, ideal para soldar aleaciones como 5052 y 6063. Ofrece excelente fluidez, buen acabado y alto desempeño en aplicaciones industriales.



VARILLA APORTE AUTÓGENA BRONCE

1/8

3/32

Aporte de aleación cobre-zinc (latón) para soldadura Oxi-Gas en aceros al carbono, fundiciones de hierro y aleaciones de cobre.



VARILLA APORTE TIG ER308L

3/32

1/16

Varilla TIG ER308L Venus para soldadura GTAW en acero inoxidable. Bajo carbono para evitar fragilidad.




VARILLA TUNGST. PUNTO ROJO EWTH-2

1/8

1/16

3/32

Electrodos de tungsteno rojo, ideales para DC y AC, con gran ignición a bajo amperaje. Diámetros: 1/8, 1/16 y 3/32.



VARILLA TUNSGT. PUNTO VERDE EWP

1/8
3/32

Varilla de tungsteno punto verde AWS EWP, fabricada en tungsteno puro, ideal para procesos TIG en aluminio. Ofrece encendido estable y excelente control del arco.



VARILLA TUNSGT. PUNTO GRIS

3/32

Varilla de tungsteno punto gris (EWCe-2), ideal para TIG en acero y aluminio, con encendido fácil y arco estable.



VARILLAS



MÁQUINAS Y EQUIPOS DE SOLDADURA



MÁQUINA STRONGWELD MMA-200

Máquina de soldar Strongweld MMA 200, ideal para MMA y LIFT-TIG, con control digital, VRD y compatibilidad con 110V/220V.



MÁQUINA STRONGWELD TIG-200P

Equipo de soldadura con procesos TIG, TIG Pulsado y MMA. Control digital, funciones avanzadas, y tecnología inversora IGBT.



MÁQUINA STRONGWELD MMA-300

Inversor de soldadura con tecnología IGBT industrial, pantalla digital, LIFT-TIG, VRD, Hot Start y protección térmica. Potente, eficiente y seguro.



MÁQUINA STRONGWELD MMA-130

Soldadora Inversor MMA-130 | MMA/LIFT-TIG, 130A, pantalla digital, VRD, Hot Start, IGBT, baja salpicadura, protección térmica.



MÁQUINA STRONGWELD MIG-250DGL

Equipo Multiproceso MIG/MIG Pulsado/MMA/TIG | LCD 5", 18 memorias, 4 rodillos, carrete 15 kg, sinérgico, IGBT, protección térmica.



MÁQUINA STRONGWELD MMA-160

Soldadora MMA/LIFT TIG 110/220V, 160A máx, 30% ciclo 120A/160A, electrodos 2.5-3.2mm, cables 25mm² con conectores 35/50.



MÁQUINA HANDYARC 132i DV

Un diseño innovador y aún más robusto. Con sólo 3.5 kg y con voltaje de alimentación de 110 o 220V con reconocimiento automático de la red.



MÁQUINA ROGUE ES 205i DV

Está lista para cualquier trabajo, ya sea en el campo, en el taller o en la fábrica. Incluye la nueva función de SMAW y GTAW pulsado.



MÁQUINA ROGUE ES 245i

Lista para aplicaciones industriales con electrodos de hasta 4,0 mm, incluidos celulósicos, ofrece un ciclo de trabajo ideal.





MÁQUINA ROGUE ES 3051

Inversor de soldadura industrial para aplicaciones de soldadura con electrodo revestido (MMA) y TIG con encendido por contacto (Live TIG – GTAW).



MÁQUINA ORIGO ARC® 3001I

Ideal para soldar acero al carbono, inoxidable o hierro fundido con electrodos de hasta 5mm o TIG.



MÁQUINA RENEGADE ES 3001

Acepta alimentación monofásica y trifásica desde 208 V hasta 460 V automáticamente y salida desde 5 hasta 300 A.



FABRICATOR ES 410iC

Inversora para aplicaciones pesadas en los procesos SMAW (electrodos revestidos), GTAW (Live TIG) y ranurado por arco de carbonoaire CC.



MÁQUINA ARC 601I

Es una fuente de alimentación controlada por un inversor basado en IGBT con un diseño robusto y confiable para soldadura MMA y repelado ARCAIR.



MÁQUINA ROGUE ET 205iP

es una fuente de alimentación controlada por un inversor basado en IGBT con un diseño robusto y confiable para soldadura MMA y repelado ARCAIR.



MÁQUINA ET 200i AC/DC- TIG

Excelente desempeño TIG AC/ DC, es ideal para soldaduras de alto rendimiento en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre.



MÁQUINA ET 230iP AC/DC

Para TIG AC/DC profesional, portátil y de alta calidad con opciones de parámetros ampliadas para destacar en la soldadura diaria de aluminio, acero inoxidable y acero al carbono.



MÁQUINA HELIARC 403i AC/DC

Excelente desempeño TIG AC/DC, este equipo es ideal para soldaduras de alto desempeño en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre.



HANDYARC MIG 160I

Es una fuente de poder inverter para soldadura MIG/MAG, alambres tubulares y electrodos, con estructura liviana y pequeño volumen, para trabajos de mantenimiento en campo y en taller.



ROGUE EM 210

Es un equipo inverter para soldadura MIG/MAG y Electrodo (MMA) diseñado para satisfacer todas las necesidades de su proceso de soldadura ligera.



RUSTLER EM 455i/215i/300I

Está equipado con la última tecnología inverter, ofreciendo un bajo consumo de energía y una excelente calidad de soldadura.





REBEL EMP 215IC

Ofrece flexibilidad de alimentación de 120 V y 230 V y cuentan con la tecnología de soldadura más innovadora disponible en el mercado.



REBEL EMP 235IC

Ofrece flexibilidad de alimentación de 120 V y 230 V y cuentan con la tecnología de soldadura más innovadora disponible en el mercado.



SMASHWELD 455 TOPFLEX-ORIGOFEEED 304PRO

Es una máquina de soldadura robusta y de alto rendimiento, diseñada para trabajos exigentes, con mayor confiabilidad, trabajo continuo y una versión TopFlex para soldadura a distancia.



WARRIOR® 350I MV CC/CV

Fuente inversora multiproceso proyectada para soldadura GMAW (MIG), FCAW (alambres tubulares), MMA (electrodos revestidos).



WARRIOR® 750I MV CC/CV

Fuente multiproceso de alta potencia, diseñada para aplicaciones industriales de máxima exigencia. Ofrece un rendimiento confiable y continuo para trabajos de alta productividad.



RUFFIAN ES 150G EDW

soldadora inverter y generador en un solo equipo, ideal para trabajos en campo. Brinda soldadura estable y potencia para operar herramientas y equipos auxiliares.



ROBUST FEED PRO

Alimentador de alambre portátil, robusto y ergonómico para aplicaciones exigentes. Ofrece alimentación precisa y alto desempeño, compatible con las fuentes de poder Warrior.



ROBUST FEED AVS

Alimentador de alambre robusto y portátil, diseñado para aplicaciones exigentes. Su sistema de alimentación de precisión garantiza un desempeño confiable y eficiente.



ARISTO® 500IX

Fuente multiproceso de alta tecnología para la industria pesada. Ofrece máxima robustez, movilidad y rendimiento en las aplicaciones de soldadura más exigentes.



RENEGADE VOLT ES 200I

Soldadora portátil e inalámbrica con alimentación por batería o corriente AC. Brinda máxima movilidad y alto rendimiento para trabajos en cualquier lugar.



ORIGO 251 EDW

Soldadora multiproceso con motor de alto rendimiento para trabajos en campo y zonas remotas. Combina potencia, autonomía y generación auxiliar para las aplicaciones más exigentes.



ORIGO 551D EDW

Soldadora multiproceso de alta potencia para aplicaciones industriales y trabajo continuo. Ofrece gran rendimiento, versatilidad y generación auxiliar para entornos de alta exigencia.





**LINCOLN
ELECTRIC**

MÁQUINA INVERSOR MEGAFORCE 225E K69069-4

Equipo intuitivo y fácil de operar con botón selector, Power Connect y ajuste digital. Alta eficiencia y protección térmica integrada.



**LINCOLN
ELECTRIC**

MAQUINA MEGA FORCE 300iD K69006-12

Inversor de soldadura MEGA FORCE 300iD, ideal para TIG y electrodo revestido en aplicaciones ligeras industriales.



VICTOR

EQUIPO MEDALIST G-350 0384-2698 619369

Equipo de soldadura y corte para trabajo pesado, corta hasta 6" y suelda hasta 3" (con boquillas opcionales). Manómetros de 63 mm.



VICTOR

EQUIPO JOURNEYMAN 540- 510 0384-2101

Equipo de oxicorte Journeyman Heavy Duty Victor 0384-2101. Corta hasta 3/4" (8" opcional), solda hasta 1/2", calienta 117600 BTU/h.



VICTOR

EQUIPO JOURNEYMAN II 540- 510 0384-2111

El equipo Journeyman II EDGE 2.0 incluye aditamento de corte CA 2460+, mango WH 315FC+, boquillas, chispero, gafas, manguera y reguladores.



VICTOR

EQUIPO JOURNEYMAN SELECT (0384-2081)

Reutilizable. Fórmula: celulosa + polipropileno. Alta resistencia, absorción, menos pelusa, reutilizable, resistente a aceites y químicos.



DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

COTIZA AHORA

NORTON





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SOLDAR



VICTOR

ADITAMENTO DE CORTE CA-2460 0381-1928

Aditamento de corte pesado | Para mango serie 300, cabezal 90°, corte en acero hasta 8" con boquillas serie 1.



VICTOR

MANGO SOLDAR WH315FC+ 0382-0093 614384

Mango de antorcha Victor WH315FC+ (0382-0093), resistente y de alta capacidad, con flujo mejorado para oxicorte y soldadura autógena.



VICTOR

CORTADOR INTEGRAL ST-2600FC 0381-1480

El equipo Cutter EDGE 2.0 ST2600FC ofrece flexibilidad para elegir solo los accesorios necesarios. Corta hasta 8" (203,2 mm).



VICTOR

REGULADOR ACETILENO EDGE 2.0

Reguladores Victor EDGE™ 2.0: segunda generación de reguladores industriales de una sola etapa, alta resistencia y manómetros mejorados.



VICTOR

REGULADOR OXIGENO EDGE 2.0

Reguladores Victor EDGE™ 2.0: segunda generación de reguladores industriales de una sola etapa, alta resistencia y manómetros mejorados.



VICTOR

REGULADOR ARGON HRF2435P-580 0781-3656

Regulador de caudalímetro HRF2400 Pro: control de caudal preciso y eficiente, con escala de alta visibilidad y ahorro en gas.



REGULADOR ARGON C/ FLUJOMETRO B.P

Regulador de una etapa para Argón, presiones de 25/80 psig, flujo máx. 50 CFH (Argón) y 38 CFH (CO2).



TWECO

FUNDA DE ALAMBRE

Funda para alambre 0.035-0.045" Tweco®. Fabricada en alambre de resorte galvanizado para resistir la corrosión. Compatible con pistolas MIG.

1/16" WS44-116-15
1440-1141

0.35" WS44-3545-
15 1440-1140



MANGUERA DUPLEX OXI/ACET 1/4 BLUE STAR

Manguera Duplex Oxi/Acet 1/4": diseñada para oxicorte y soldadura autógena. Resistente, seguro y compatible con acetileno y propano.





**PISTOLA SPRAY MASTER
450AMP 1040-1072**

Pistola MIG 450 A: Diseño ergonómico y cuello de ganso giratorio para mayor flexibilidad. 80% ciclo de trabajo, identificación



PISTOLA TIG WP-26FV

Pistola TIG para argón con cabezal flexible y válvula de gas integrada. Capacidad 250 A DC / 200 A AC, compatible con tungsteno 1/16"-1/8". Ideal para uso industrial.



**TAPA TUNGSTENO LARGA
57Y02**

La tapa de tungsteno larga es compatible con antorchas enfriadas por aire y refrigeradas por agua, garantizando un ajuste seguro.



TOBERA CERAMICA

Limpia boquillas de acero inoxidable para soldador. Elimina residuos, mejora la calidad de la soldadura y prolonga la vida útil.

N° 8
N° 6



**PORTAELECTRODO 300
AMPERIOS ZAD-08**

Pinza ergonómica SMAW, mordaza ajustable, aislada, aleación de cobre, hasta 500A, conector tipo tornillo.



PORTAELECTRODO JACKSON

Pinza Jackson, resistente y duradera, ideal para una conexión segura en procesos de soldadura.

300 AMP
500 AMP



PINZA MASA EN LATA

Pinza polo a tierra, bronce o latón, 300/500A, unidad o caja x12, para soldadura de arco eléctrico.

300 AMP
500 AMP



PINZA MASA JACKSON

Pinza de masa Jackson, resistente y duradera, ideal para una conexión segura en procesos de soldadura.

300 AMP
500 AMP



**FUNDENTE DE ALUMINIO 1/2LB
CS612**

Fundente en polvo para soldadura de aluminio. Mejora la penetración del arco, reduce las escorias y protege contra la oxidación.



**GEL PROTECTOR MIG 0-108-16
160Z**

Gel protector contra salpicaduras de soldadura, ideal para boquillas MIG, puntas de contacto y porta electrodos en soldadura automática.

TECHNIWELD USA



**FUNDENTE FLUX UNIVERSAL
1LB**

Fundente Flux Universal: ideal para soldar bronce, acero inoxidable, cobre, latón y más. No altera cromo/níquel. Presentación: 500 g.



MARCADOR DALCO

Marcador de pintura industrial resistente, marca en casi cualquier superficie, incluso bajo agua y sobre óxido. Cuerpo de aluminio.





CONECTOR CABLE JAC-14742 UB-3-BP

Conectores rápidos Jackson Uni-Trick con conectores macho y hembra para cable de soldadura.

JACKSON



CONECTOR CABLE 500AMP ZAJ-15

diseñado para una instalación segura y un ajuste firme del cable. Garantiza una conexión confiable y un desempeño eficiente en aplicaciones de soldadura.

ABRIL



10 Lb
20 Lb

HORNO PARA SOLDADURA

Horno eléctrico para electrodos de 10 o 20 lb. Mantiene temperatura de 50°C, apagado automático, cable de 1.5m conector de seguridad.



TINTA ENSAYO P/ SOLD. REVELADORA D101-A

Tintura roja penetrante, lavable con solvente. Detecta fallas superficiales. Sin clorinados. Cumple con la sección V de ASME.

CANTESCO
welding chemical products



TINTA ENSAYO P/ SOLD. PENETRANTE P101S-A

Tintura penetrante roja en solventes de hidrocarburos. Lista para usar en aerosol. Ideal para inspeccionar

CANTESCO
welding chemical products



TINTA ENSAYO P/ SOLD. LIMPIADORA C101-A

Limpiador penetrante CANTESCO® C101-A en aerosol. Elimina tintura roja y polvillo revelador. Apto para inspección a 4-52°C.

CANTESCO
welding chemical products



10 Lb
20 Lb

TIZA INDUSTRIAL RECTANGULAR ZAO-03A

Tizas industriales, alta calidad, marcas precisas en materiales ferrosos, caja x144 unidades, ideales para uso industrial.

ABRIL



PORTATIZA RECTANGULAR REF: ZAO-03

Porta-tiza metálico, carcasa de acero inox, protege y extiende la vida útil, sistema retráctil para evitar fracturas.

ABRIL



LIMPIA BOQUILLA

Limpia boquillas de acero inoxidable para soldador. Elimina residuos, mejora la calidad de la soldadura y prolonga la vida útil.

ABRIL



PIEDRA CHISPERO ZAS-03

Piedra Chispero Repuesto Zas. Compatibilidad universal, chispa constante y duradera. Fácil instalación para soldadura autógena.

ABRIL



CHISPERO ENCENDEDOR CON PIEDRA ZAL-01A

Chispero ergonómico, encendido fácil, incluye piedra de chispa, ideal para soldadura autógena.

ABRIL



M. Corto
M. Largo
Carbon/
inoxidable

CEPILLO PARA ACERO

cómodo y seguro, facilitando la eliminación de óxido, pintura y suciedad en superficies metálicas. Ideal para uso industrial y doméstico.

ABRIL





PIQUETA ESCORIADORA

Piqueta escoriadora de acero con mango resortado, efecto amortiguador, 10 oz, empaque individual en bolsa plástica.



ARCAIR

1/4
3/8


CARBONES DE CORTE 1/4 ARCAIR 22043003C

Electrodo de carbono y grafito con recubrimiento de cobre, ideal para ranurado, limpieza y eliminación eficiente de soldaduras.



CABLE SOLDAR 600 VOLTIOS EXCELENE

Cable de soldadura Southwire Excelene, extra flexible, resistente de -50 °C a 105 °C, ideal para soldadura y energía temporal.



CABLE SOLDAR 600 VOLTIOS EXCELENE

Cable de soldadura Southwire Excelene, extra flexible, resistente de -50 °C a 105 °C, ideal para soldadura y energía temporal.



FBR1 0656-0004
FBT2 0656-0006
FBR2 0656-0007

VICTOR

ARRESTADOR FLASHBACK 0656

Regulador-montaje XY/Fuel | Paquete Doble. Arrestallamas y válvulas antirretorno para mayor seguridad en antorchas de alta industria.



N° 0 PN 0330-0012
N° 1 0330-0005
N° 2 0330-0006
N° 3 0330-0002
N° 4 0330-0007
N° 6 0330-0009

VICTOR

BOQUILLA C/ACETILENO

Boquilla de corte Victor, serie 1-101. Capacidad de corte 1"-1 1/2". Compatible con CA2460, CA241-75, CA2462-180, ST 900 FC, ST 2600 FC, ST 1000 FC, MT200 y MT300.



N° 0 GPN CSGPN0
N° 1 GPN CSGPN1
N° 2 GPN CSGPN2
N° 3 GPN CSGPN3
N° 4 GPN CSGPN4

VICTOR

BOQUILLA P/CORTE

Boquillas de corte para acetileno/oxígeno y butano/oxígeno tipo Victor*. Alta calidad y compatibilidad con equipos Victor*



3-101 CST1013
2-101 CST1012

VICTOR

BOQUILLA P/CORTE ACET

Puntas de corte de acetileno Tipo 101, ideales para aplicaciones manuales o mecanizadas con soplete manual y mecánico.



N° 0 PN 0333-0302
N° 2 0333-0304
N° 3 PN 0333-0305
N° 4 PN 0333-0306

VICTOR

BOQUILLA C/PROPANO

Boquilla de corte para cortadores VICTOR y compatibles. Uso con mezcla Propano-Oxígeno. Ideal para trabajos pesados.



TWECO

NOZZLE 5/8" WS24A-62 1240- 1556 608724

Boquilla Tweco® HD 24: Autoaislada, ajustable, de aleación de cobre, para soldadura hasta 450



TWECO

NOZZLE 5/8" HD24-62 1240- 1241 608723

Boquillas Tweco® HD 24: Autoaisladas, 3 piezas, para pistolas MIG hasta 450 A. Compatibles con difusores HD54.



3/32 10N24
1/8 10N25



PORTA TUNGSTENO

Porta tungsteno sujeta el electrodo y asegura la transferencia de corriente. Disponible en 1/8" (10N25) y 3/32" (10N24).



PORTACERAMICA 3/32 10N32

Soporte para cerámicas en antorchas de soldadura, seguro y eficiente, disponible en 1/8" y 3/32".



DIFUSOR GAS HD54-16 1540-1136 608747

Difusor de gas HD54-16 Tweco®. Fabricado en latón 360, diseñado para pistolas MIG Tweco® hasta 450 A. Ofrece estabilidad y ajuste seguro.



NIPLE SENCILLO EN BRONCE P/ MANGUERA 1/4

Niple sencillo de bronce para manguera de 1/4". Resistente y duradero, ideal para conexiones seguras en aplicaciones de ox.



TUERCA 1/4 P/MANGUERA ACETILENO

Tuerca 1/4" para manguera de acetileno, fabricada en latón resistente, asegura una conexión segura y duradera en soldadura y oxicorte.



TUERCA 1/4 P/MANGUERA OXIGENO

Tuerca 1/4" para manguera de oxígeno, fabricada en latón resistente, garantiza una conexión segura y duradera.



FERRULE PARA MANGUERA OXICORTE 1/4

Férula para manguera de oxicorte 1/4"; asegura una conexión firme y segura, optimizando el flujo.



0.35" WS16S-35 1160-1425
0.45" WS16S-45 1160-1426
0.35" WS11-35 1110-1142
0.45" WS14-45 1140-1169



PUNTA CONTACTO 0.45" WS16S-45 1160-1426

Punta de contacto MIG; marcada con número de pieza y diámetro. Roscada, de cobre, alta precisión y excelente conductividad eléctrica.



MANOMETROS DE 2" 0-30 PSI

Manómetros de alta/baja presión, en 2" o 2.5", con escalas de 0-30 a 0-4000 psi según la referencia.



FERRETERÍA



**DISCO CORTE 4 1/2X1/8
BNA12 66252843680**

Disco de corte 4 1/2x1/8", óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, hasta 13,300 RPM, cumple normativas ANSI B7.1 y EN 12413.



**DISCO CORTE 4 1/2X3/8
BNA12 66252846557**

Disco de corte 4 1/2x3/8", óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, cortes a 90° con esmeril, hasta 13,300 RPM.



**DISCO 4 1/2X1/8 BNA 32
66252899889**

Disco de corte, óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, cortes a 90° con esmeril, hasta 13,300 RPM. Medidas 7x1/16 y 4 1/2x3/8.



**DISCO CORTE 9X5/8 BNA 22
66252926955**

Disco Norton 9x5/8x7/8" BNA22, corte rápido y sin rebabas en inox, aceros y metales. Menor fatiga para el operario.



**DISCO 4 1/2X1/8 BNA 32
66252899889**

Discos Norton para corte industrial, ideales para inox, aceros y fierros. Compatibles con tronzadora y cortadora. Medidas 4 1/2x1/8 y 7x1/8.



**DISCO DESB 4 1/2X1/4 BDA
640 66252842857**

Disco de desbaste BDA 640 Norton, óxido de aluminio, refuerzo con 3 mallas, alta agresividad en aceros y materiales ferrosos.



**COPA 5 X 5/8 CLASICC G16
66253141079**

Regulador de una etapa para Argón, presiones de 25/80 psig, flujo máx. 50 CFH (Argón) y 38 CFH (CO2).



**DISCO 7X1/4 DESB CLASSIC
66252842720**

Funda para alambre 0.035-0.045" Tweco®. Fabricada en alambre de resorte galvanizado para resistir la corrosión. Compatible con pistolas MIG.



**DISCO COR 4 1/2X3/8
STANDAR 66252849762**

Manguera Dúplex Oxi/Acet 1/4": diseñada para oxicorte y soldadura autógena. Resistente, seguro y compatible con acetileno y propano.



GR60
GR80
GR120

**DISCO FLAP 4 1/2 R822
69957317547**

Disco Norton 9"x5/64"x7/8" BNA22, corte rápido y sin rebabas en inox, aceros y metales. Menor fatiga para el operario.



**DISCO COR 4 1/2 X5/32
CLASSIC 66252842740**

Disco de corte 4 1/2"x1/16", óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, hasta 13,300 RPM, cumple normativas ANSI B7.1 y EN 12413.



**DISCO CORTE 4 1/2 X5/32 CLASSIC
66252842741**

Disco de corte 4 1/2"x1/16", óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, cortes a 90° con esmeril, hasta 13,300 RPM.



**DISCO DESB 4 1/2 X1/4
CLASSIC 66253370340**

Disco de corte, óxido de aluminio, refuerzo en fibra de vidrio, cortes a 90° con esmeril, hasta 13,300 RPM. Medidas 7x1/16 y 4 1/2x3/64.



**DISCO TRONZ 14 X7/64 BNA
26 66252850292**

Discos Norton para corte industrial, ideales para inox, aceros y fierros. Compatibles con tronzadora y cortadora. Medidas 4 1/2"x1/8 y 7x1/8.



**DISCO TRONZ 14 X7/64 BNA
32 66252842900**

Disco de desbaste BDA 640 Norton, óxido de aluminio, refuerzo con 3 mallas, alta agresividad en aceros y materiales ferrosos.





Centraledesoldaduras



DONDE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRAN



TU SEGURIDAD Y BIENESTAR ESTÁN EN EL
CENTRO DE TODO LO QUE HACEMOS.

WWW.CENTRALDESOLDADURAS.COM